



- 1 Jaula de bloqueo rápido
- 2 Fleje con bordes y cara interior suave
- 3 Bordes suaves para evitar dañar la tubería

## Abrazadera de cierre rápido

El cierre rápido NORMACLAMP® de 9 mm se ha fabricado a partir de un fleje con bordes suaves que proporcionan una protección óptima al manguito. La jaula de cierre rápido permite una aplicación fácil y rápida, ya que el fleje puede ajustarse al diámetro correcto de la tubería, antes de asegurar el bloqueo del mismo. Grosor de fleje de 0,6 mm para un ancho de fleje de 9 mm.

### Principales ventajas

- Aplicación rápida y sencilla
- Unión segura con el manguito
- Flexibilidad
- Rango de apriete entre 25-40 y 60-1300 mm

### Aplicaciones

- Industria del agua
- Aire acondicionado
- Construcción
- Industria sanitaria

### Materiales

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

\*W2 (B): Fleje en acero inoxidable (W3)  
 Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)  
 W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3

### Pares de apriete

Ancho de fleje	Par de apriete	Velocidad de apriete
9	2,5 +0,5 Nm	Máx. 50 RPM

Datos técnicos

CIERRE RÁPIDO NORMACLAMP® DE 9 MM					
Anchura	Denominación	Tolerancia		W2 (B) Referencia	W4 Referencia
		en mm	en pulgadas		
9	CIERRE RÁPIDO 25-40/9	25-40	1-1 9/16	0815 6120 040	
	CIERRE RÁPIDO 25-45/9	25-45	1-1 3/4	0815 6120 045	
	CIERRE RÁPIDO 32-50/9	32-50	1 1/4-2	0815 6120 050	
	CIERRE RÁPIDO 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8	0815 6120 060	
	CIERRE RÁPIDO 50-70/9	50-70	2-2 3/4	0815 6120 070	
	CIERRE RÁPIDO 60-80/9	60-80	2 3/8-3 1/8	0815 6120 080	
	CIERRE RÁPIDO 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16	0815 6120 090	
	CIERRE RÁPIDO 60-100/9	60-100	2 3/8-3 15/16	0815 6120 100	
	CIERRE RÁPIDO 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16	0815 6120 110	0815 6130 110
	CIERRE RÁPIDO 60-125/9	60-125	2 3/8-4 15/16	0815 6120 125	
	CIERRE RÁPIDO 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16	0815 6120 135	0815 6130 135
	CIERRE RÁPIDO 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16	0815 6120 145	0815 6130 145
	CIERRE RÁPIDO 60-165/9	60-165	2 3/8-6 1/2	0815 6120 165	
	CIERRE RÁPIDO 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16		0815 6130 170
	CIERRE RÁPIDO 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8	0815 6120 175	
	CIERRE RÁPIDO 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16	0815 6120 215	0815 6130 215
	CIERRE RÁPIDO 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8	0815 6120 270	0815 6130 270
	CIERRE RÁPIDO 60-280/9	60-280	2 3/8-11	0815 6120 280	
	CIERRE RÁPIDO 60-290/9	60-290	2 3/8-11 7/16	0815 6120 290	
	CIERRE RÁPIDO 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16	0815 6120 325	0815 6130 325
	CIERRE RÁPIDO 60-370/9	60-370	2 3/8-14 9/16	0815 6120 370	
	CIERRE RÁPIDO 60-380/9	60-380	2 3/8-14 15/16	0815 6120 380	0815 6130 380
	CIERRE RÁPIDO 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4	0815 6120 425	0815 6130 425
	CIERRE RÁPIDO 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16	0815 6120 525	0815 6130 525
	CIERRE RÁPIDO 60-630/9	60-630	2 3/8-24 13/16	0815 6120 630	
	CIERRE RÁPIDO 60-660/9	60-660	2 3/8-26	0815 6120 660	0815 6130 660
	CIERRE RÁPIDO 60-1050/9	60-1050	2 3/8-41 5/16	0815 6121 050	
	CIERRE RÁPIDO 60-1300/9	60-1300	2 3/8-51 3/16	0815 6121 300	

Diámetros adicionales disponibles bajo pedido



Consultar la página 190 y 194.



- 1 Jaula de cierre rápido
- 2 Fleje perforado para proporcionar una superficie de contacto ideal con el manguito

## La abrazadera para tubos flexibles de gran tamaño

El cierre rápido NORMACLAMP® Quick Lock de 12 mm ha sido diseñado para manguitos de gran diámetro donde es necesario el apriete y apertura de su jaula de cierre rápido. Su fleje perforado proporciona un contacto ideal para el manguito. Es la solución perfecta para manguitos de gran diámetro que superen los 100 mm. El grosor de fleje de 0,7 mm y su ancho de fleje de 12 mm garantizan una abrazadera muy flexible.

### Principales ventajas

- La jaula de cierre-rápido facilita el montaje de la abrazadera
- Unión segura con el manguito
- Flexibilidad
- Amplia el rango de apriete

### Aplicaciones

- Industria del agua
- Aire acondicionado
- Construcción
- Industria sanitaria

### Materiales

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x			

\*W2 (B): Fleje en acero inoxidable (W3)  
Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)  
W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3

### Datos técnicos

CIERRE RÁPIDO NORMACLAMP® DE 12 MM				
An- chura	Denominación	Tolerancia		W2 (B) Referencia
		en mm	en pulgadas	
12	CIERRE RÁPIDO 50-110/12	50-110	2-4 5/16	0815 6020 080
	CIERRE RÁPIDO 50-130/12	50-130	2-5 1/8	0815 6020 090
	CIERRE RÁPIDO 50-145/12	50-145	2-5 11/16	0815 6020 098
	CIERRE RÁPIDO 50-165/12	50-165	2-6 1/2	0815 6020 108
	CIERRE RÁPIDO 50-175/12	50-175	2-6 7/8	0815 6020 113
	CIERRE RÁPIDO 50-215/12	50-215	2-8 7/16	0815 6020 133
	CIERRE RÁPIDO 50-280/12	50-280	2-11	0815 6020 165
	CIERRE RÁPIDO 50-325/12	50-325	2-12 13/16	0815 6020 188
	CIERRE RÁPIDO 50-370/12	50-370	2-14 9/16	0815 6020 210
	CIERRE RÁPIDO 50-425/12	50-425	2-16 3/4	0815 6020 238
	CIERRE RÁPIDO 60-525/12	60-525	2-20 11/16	0815 6020 293
	CIERRE RÁPIDO 70-625/12	70-625	2-24 5/8	0815 6020 348



Consultar las página 190.