



- 1 Opción de acoplar una brida**
 - La abrazadera también puede funcionar como clip de sujeción o abrazadera de retención
- 2 La abrazadera se suministra sin pernos**
 - Los pernos se pueden seleccionar individualmente
- 3 Sencillo diseño**
 - Protección de tubo
 - Fácil de manipular

Abrazaderas para tubos de escape según el DIN 71555

Las abrazaderas para tubos de escape NORMACONNECT® RS/DIN son una alternativa a las abrazaderas NORMACONNECT® ARS. Estas garantizan una conexión igualmente segura en tubos insertados unos en los otros. Asimismo, el sencillo diseño de la NORMACONNECT® RS/DIN permite acoplar una brida con lo que también se puede utilizar como clip de fijación.



Principales ventajas

- Sistema de unión seguro para tubos insertados unos en los otros
- También se puede utilizar como clip de sujeción o abrazadera de retención
- Según el DIN 71555

Aplicaciones

- Maquinaria agrícola
- Maquinaria de construcción
- Fabricación de motores

Materiales

W1	W2	W3	W4	W5
x		x *	x *	x *

* Previa solicitud.

Pernos

El volumen de suministro no incluye pernos ni tuercas de sujeción. Se requieren tamaños M8 o M10.

Material	Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina
W1	Mín. 144 h

Datos técnicos

NORMACONNECT® RS/DIN				
Ancho de fleje	Denominación	Tolerancia en mm	W1 Referencia	
20	RS 30,2 DIN 71555	30,2	0550 7000 030	
	RS 32,2 DIN 71555	32,2	0550 7000 032	
	RS 35,2 DIN 71555	35,2	0550 7000 035	
	RS 37,2 DIN 71555	37,2	0550 7000 037	
25	RS 40,3 DIN 71555	40,3	0550 7000 040	
	RS 42,3 DIN 71555	42,3	0550 7000 042	
	RS 45,5 DIN 71555	45,5	0550 7000 045	
	RS 48,5 DIN 71555	48,5	0550 7000 048	
	RS 50,5 DIN 71555	50,5	0550 7000 050	
	RS 53,5 DIN 71555	53,5	0550 7000 053	
	RS 55,5 DIN 71555	55,5	0550 7000 055	
	RS 58,5 DIN 71555	58,5	0550 7000 058	
	RS 60,5 DIN 71555	60,5	0550 7000 060	
	RS 63,5 DIN 71555	63,5	0550 7000 063	
	RS 65,5 DIN 71555	65,5	0550 7000 065	
	RS 68,5 DIN 71555	68,5	0550 7000 068	
	30	RS 70,5 DIN 71555	70,5	0550 7000 070
		RS 73,5 DIN 71555	73,5	0550 7000 073
RS 75,5 DIN 71555		75,5	0550 7000 075	
RS 78,5 DIN 71555		78,5	0550 7000 078	
RS 85,5 DIN 71555		85,5	0550 7000 085	
RS 89,5 DIN 71555		89,5	0550 7000 089	
RS 90,5 DIN 71555		90,5	0550 7000 090	
RS 94,5 DIN 71555		94,5	0550 7000 094	
RS 100,5 DIN 71555		100,5	0550 7000 100	
RS 104,5 DIN 71555		104,5	0550 7000 104	
RS 110,5 DIN 71555		110,5	0550 7000 110	