

- 1 Boulons à tête hexagonale
- 2 Côté de guidage
- 3 Côté fileté
- 4 Boîtier
- 5 Bague d'ancrage

Le collier complémentaire performant

Notre griffe **NORMACONNECT®** DCS Combi est une griffe de sécurité à fixation axiale pour raccorder les lignes d'eau usées exposées à des risques de contre-pression. Elle est utilisée en combinaison avec les colliers standard **NORMACONNECT®** RAPID/RAPID MSM et **NORMACONNECT®** CV ou CE standard collars. La griffe complémentaire performante pour les connecteurs résistants anti-extraction.

Matériaux


| W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|----|----|----|----|----|
| x | | | | |

- W1**
- Matériau, Boîtier : Acier, avec protection de surface
 - Matériau, Système de fixation : acier, avec protection de surface

Informations

- Fixation axiale jusqu'à 10 bar
- Diamètres DN 50 à DN 150

Données techniques et informations de commande



COLLIER DE FIXATION NORMACONNECT® DCS COMBI

| Désignation | DN | A (mm) | D (mm) | L (mm) | Couple (Nm) | Boulon (mm) | P max (bar) | W1 Réf. produit |
|--------------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 50 | 50 | 22 | 81 | 72 | 18-20 | M 8 | jusqu'à 10 | 0262 8590 050 |
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 70 | 70 | 22 | 102 | 72 | 18-20 | M 8 | jusqu'à 10 | 0262 8590 070 |
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 80 | 80 | 22 | 110 | 72 | 18-20 | M 8 | jusqu'à 10 | 0262 8590 080 |
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 100 | 100 | 22 | 136 | 82 | 28-30 | M 10 | jusqu'à 10 | 0262 8591 100 |
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 125 | 125 | 23,5 | 162 | 93 | 28-30 | M 10 | jusqu'à 5 | 0262 8592 125 |
| DCS COLLIER DE FIXATION COMBI DN 150 | 150 | 23,5 | 189 | 93 | 33-35 | M 10 | jusqu'à 5 | 0262 8592 150 |