



- 1 Vis à tête hexagonale avec rondelle
- 2 Écrou carré
- 3 Système de fixation
- 4 Collier
- 5 Manchon d'étanchéité

## L'original RAPID à bloc de serrage

Le **NORMACONNECT®** DCS RAPID pour des connexions non-résistantes aux contraintes de traction. Le couple de serrage est visible et sa fermeture, grâce à son boulon, rend le montage simple et rapide.

### Matériaux

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x


- W2**
- Matériau, Collier : AISI 430 Ti
  - Matériau, Unité de serrage : AISI 304 / AISI 430 Ti
  - Matériau, Boulons/écrous : Acier, avec protection de surface
  - Matériau, manchon d'étanchéité : EPDM

- W5**
- Matériau, Collier : AISI 316Ti
  - Matériau, unité de serrage : AISI 316Ti
  - Matériau, Boulons/écrous : Acier, avec protection de surface
  - Matériau, Manchon d'étanchéité : EPDM

### Informations

- Résiste aux tractions axiales jusqu'à max. 0,5 bar
- DN 40 – DN 200
- Résiste aux tractions axiales jusqu'à max. 0,3 bar
- DN 250 – DN 300
- Couple de verrouillage défini sans outil spécial
- Satisfaction des exigences en terme de protection incendie

### Données techniques et informations de commande



#### NORMACONNECT® DCS RAPID

Désignation	Dimensions max. après assemblage ~							W2 Réf. produit	W5 Réf. produit
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Couple (Nm)	Boulon (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Verrouillage par serrage	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75S	75	87	97	40,5	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Verrouillage par serrage	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Verrouillage par serrage	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Verrouillage par serrage	M 10		0245 8209 300