



- 1 Vis à tête hexagonale avec rondelle
- 2 Écrou carré
- 3 Système de fixation
- 4 Collier
- 5 Manchon d'étanchéité

Le connecteur à fermeture / ouverture rapide

Le connecteur DCS NORMACONNECT® RAPID MSM s'installe rapidement et convient particulièrement aux réparations. Il s'agit d'un connecteur rapide à fermeture / ouverture rapide pour des raccords anti-extraction résistants.



Matériaux


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Matériau, Collier : AISI 430 Ti
 - Matériau, Unité de serrage : AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Matériau, Vis/écrous : Acier, avec protection de surface
 - Matériau, Manchon d'étanchéité : EPDM

Informations

- Résiste aux tractions axiales jusqu'à max. 0,5 bar
- Couple de fermeture défini sans utilisation d'outil
- Répond aux exigences de protection incendie

Données techniques et informations de commande



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM									
Désignation	Dimensions max. après assemblage ~							Boulon (mm)	W2 Réf. produit
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Couple (Nm)			
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8257 050	
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8258 070	
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8260 080	
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8261 100	
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8262 125	
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Verrouillage par serrage	M 8	0245 8263 150	
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Verrouillage par serrage	M 10	0245 8264 200	