



- 1 Vis à tête hexagonale avec filetage à pas fin
- 2 Plaque de guidage
- 3 Plaque fileté
- 4 Boîtier
- 5 Bague de serrage durcie

Le collier complémentaire performant

Collier de sécurité à traction axiale pour une utilisation sur les lignes de pompage sous pression dans des systèmes de levage, d'eaux pluviales et usées avec risque de contre-pression, mais à n'utiliser qu'en combinaison avec le collier standard NORMACONNECT® DCS RAPID. Le puissant collier complémentaire pour les connecteurs résistants anti-extraction.

Matériaux


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Matériau, Boîtier : Acier, avec protection de surface
 - Matériau, Système de fixation : acier, avec protection de surface

Avantages en un coup d'œil

- Deux pièces (moitiés) avec bagues d'ancrage durcies
- Épais plaques de guidage avec des trous filetés et quatre vis à tête hexagonale et à pas fin

Données techniques et informations de commande



COLLIER NORMACONNECT® DCS RECORD

Désignation	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Couple (Nm)	Boulon (mm)	P max (bar)	W1 Réf. produit
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 40	40	21	65	66	12-15	M 8	jusqu'à 10	0262 1272 040
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 50	50	21	75	69	12-15	M 8	jusqu'à 10	0262 1265 050
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 70	70	21	95	69	12-15	M 8	jusqu'à 10	0262 1266 070
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 80	75/80	21	100	69	12-15	M 8	jusqu'à 10	0262 1287 080
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 100	100	25	135	87	25-30	M 10	jusqu'à 10	0262 1246 100
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 125	125	25	160	95	30-35	M 10	jusqu'à 5	0262 1267 125
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 150	150	25	185	95	30-35	M 10	jusqu'à 5	0262 1268 150
COLLIER DE FIXATION RECORD DN 200	200	30	235	111	60-65	M 12	jusqu'à 3	0262 1269 200