



- 1 Fente en U pour une adaptation à différents diamètres
- 2 Perforation sur le manchon intérieur pour l'interaction avec la bande extérieure
- 3 Joint breveté

NOUVEAU

Raccordement des composants du système d'échappement

Le coupleur Euro NORMACONNECT® constitue un moyen efficace pour raccorder les composants de système d'échappement sans recourir à des évasements de tuyau/joints coulissants ou au rainurage. Ce collier offre une capacité de force de serrage supérieure et étanchéification éprouvée. Il permet l'assemblage et l'entretien rapide des tuyaux d'échappement. Il présente une résistance significative aux mouvements longitudinaux et rotatifs des tuyaux.

Avantages en un coup d'œil

- Rainurage et redimensionnement de conduites inutiles
- Joint breveté avec capacité d'étanchéification éprouvée pour réduire les débits de fuites
- Unité pré-assemblée - installation simple et fiable
- Capacité supérieure de force de serrage

Applications

Efficace pour le raccordement de conduites à des raccords de même diamètre dans un système d'échappement.

Matériaux

W1	W2	W3	W4	W5
		x		

Données techniques et informations de commande

NORMACONNECT® EUROCOUPLER			
Largeur	Denominación	Diamètre nominal	W3 Referencia
		en mm	
88,7	EURO COUPLER 40-441/88	40	0367 6005 040
	EURO COUPLER 45-441/88	45	0367 6009 045
	EURO COUPLER 50-441/88	50	0367 6010 050
	EURO COUPLER 55-441/88	55	0367 6008 055
	EURO COUPLER 60-441/88	60	0367 6011 060
	EURO COUPLER 65-441/88	65	0367 6022 065
	EURO COUPLER 70-441/88	70	0367 6033 070