



- 1 Boîtier à fermeture rapide
- 2 Face intérieure à bande lisse
- 3 Bords arrondis pour éviter d'endommager le tuyau

Collier à fermeture automatique

Le **NORMACLAMP** à fermeture rapide 9 mm se compose d'une bande filetée à bords plats et d'un intérieur lisse pour éviter d'endommager le tuyau. Le boîtier à fermeture rapide permet des applications faciles et rapides puisque la bande peut être ajustée au diamètre du tuyau, avant de sécuriser la fermeture à l'aide de la vis. Épaisseur de bande 0,6 mm pour une largeur de bande 9 mm.

Les avantages en un coup d'œil

- Applications facile et rapide
- Sûreté du raccordement avec le flexible
- Flexibilité
- Plage de serrage de 25-40 à 60-1 300 mm

Applications

- Industrie de l'eau
- Climatisation
- Construction
- Installations sanitaires

Matériaux

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

*W2 (B) : Bande en acier inoxydable (W3)
 Vis et boîtier en acier galvanisé (W1)
 W2 (B) est une combinaison de matériaux W1 et W3

Couples

Largeur de bande	Couple de serrage	Vitesse de serrage
9	2,5 ++0,5 Nm	Max. 50 tr/min

Données techniques et informations de commande

NORMACLAMP® FERMETURE RAPIDE 9 MM					
Largeur	Désignation	Plages de serrage		W2 (B) Réf. produit	W4 Réf. produit
		en mm	en pouces		
9	FERMETURE RAPIDE 25-40/9	25-40	1-1 9/16	0815 6120 040	
	FERMETURE RAPIDE 25-45/9	25-45	1-1 3/4	0815 6120 045	
	FERMETURE RAPIDE 32-50/9	32-50	1 1/4-2	0815 6120 050	
	FERMETURE RAPIDE 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8	0815 6120 060	
	FERMETURE RAPIDE 50-70/9	50-70	2-2 3/4	0815 6120 070	
	FERMETURE RAPIDE 60-80/9	60-80	2 3/8-3 1/8	0815 6120 080	
	FERMETURE RAPIDE 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16	0815 6120 090	
	FERMETURE RAPIDE 60-100/9	60-100	2 3/8-3 15/16	0815 6120 100	
	FERMETURE RAPIDE 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16	0815 6120 110	0815 6130 110
	FERMETURE RAPIDE 60-125/9	60-125	2 3/8-4 15/16	0815 6120 125	
	FERMETURE RAPIDE 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16	0815 6120 135	0815 6130 135
	FERMETURE RAPIDE 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16	0815 6120 145	0815 6130 145
	FERMETURE RAPIDE 60-165/9	60-165	2 3/8-6 1/2	0815 6120 165	
	FERMETURE RAPIDE 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16		0815 6130 170
	FERMETURE RAPIDE 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8	0815 6120 175	
	FERMETURE RAPIDE 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16	0815 6120 215	0815 6130 215
	FERMETURE RAPIDE 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8	0815 6120 270	0815 6130 270
	FERMETURE RAPIDE 60-280/9	60-280	2 3/8-11	0815 6120 280	
	FERMETURE RAPIDE 60-290/9	60-290	2 3/8-11 7/16	0815 6120 290	
	FERMETURE RAPIDE 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16	0815 6120 325	0815 6130 325
	FERMETURE RAPIDE 60-370/9	60-370	2 3/8-14 9/16	0815 6120 370	
	FERMETURE RAPIDE 60-380/9	60-380	2 3/8- 14 15/16	0815 6120 380	0815 6130 380
	FERMETURE RAPIDE 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4	0815 6120 425	0815 6130 425
	FERMETURE RAPIDE 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16	0815 6120 525	0815 6130 525
	FERMETURE RAPIDE 60-630/9	60-630	2 3/8-24 13/16	0815 6120 630	
	FERMETURE RAPIDE 60-660/9	60-660	2 3/8-26	0815 6120 660	0815 6130 660
	FERMETURE RAPIDE 60-1050/9	60-1050	2 3/8-41 5/16	0815 6121 050	
	FERMETURE RAPIDE 60-1300/9	60-1300	2 3/8-51 3/16	0815 6121 300	

Diamètres supplémentaires disponibles sur demande



Se référer aux pages 190 et 194.



- 1 Boîtier à fermeture rapide
- 2 Bande perforée pour offrir une surface de contact idéale sur le tuyau

Le collier pour les gros flexibles

Le NORMACLAMP® Fermeture-Rapide 12 mm est conçu pour le serrage et la libération à fermeture rapide des flexibles de gros diamètre et fourni sous forme de bande perforée, afin de garantir une surface de contact idéale sur le flexible. Ce collier représente la solution idéale pour les flexibles aux diamètres supérieurs à 100 mm. Une épaisseur de bande 0,7 mm pour une largeur de bande 12 mm garantit un collier très flexible.

Les avantages en un coup d'œil

- Le boîtier à Fermeture-Rapide facilite l'assemblage du collier
- Sûreté du raccordement avec le flexible
- Flexibilité
- Large plage de serrage

Applications

- Industrie de l'eau
- Climatisation
- Construction
- Installations sanitaires

Matériaux

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x			

*W2 (B) : Bande en acier inoxydable (W3)
Vis et boîtier en acier galvanisé (W1)
W2 (B) est une combinaison de matériaux W1 et W3

Données techniques et informations de commande

NORMACLAMP® FERMETURE RAPIDE 12 MM				
Largeur	Désignation	Plages de serrage		W2 (B) Réf. produit
		en mm	en pouces	
12	FERMETURE RAPIDE 50-110/12	50-110	2-4 5/16	0815 6020 080
	FERMETURE RAPIDE 50-130/12	50-130	2-5 1/8	0815 6020 090
	FERMETURE RAPIDE 50-145/12	50-145	2-5 11/16	0815 6020 098
	FERMETURE RAPIDE 50-165/12	50-165	2-6 1/2	0815 6020 108
	FERMETURE RAPIDE 50-175/12	50-175	2-6 7/8	0815 6020 113
	FERMETURE RAPIDE 50-215/12	50-215	2-8 7/16	0815 6020 133
	FERMETURE RAPIDE 50-280/12	50-280	2-11	0815 6020 165
	FERMETURE RAPIDE 50-325/12	50-325	2-12 13/16	0815 6020 188
	FERMETURE RAPIDE 50-370/12	50-370	2-14 9/16	0815 6020 210
	FERMETURE RAPIDE 50-425/12	50-425	2-16 3/4	0815 6020 238
	FERMETURE RAPIDE 60-525/12	60-525	2-20 11/16	0815 6020 293
	FERMETURE RAPIDE 70-625/12	70-625	2-24 5/8	0815 6020 348



Se référer à la page 190