



- 1 Ząb ze stali nierdzewnej**
– Wysoka wytrzymałość i stała wydajność
- 2 Zakrzywiona końcówka**
– Łatwy do podniesienia z płaskiej powierzchni



Opaska kablowa do mocowania o wysokiej wytrzymałości

Wykonane z poliamidu 66 i zęba ze stali 304; ta opaska kablowa jest lepszym wyborem do zastosowań o wysokiej wytrzymałości

Najważniejsze zalety

- Ząb ze stali nierdzewnej zapewnia stałą wydajność i niezawodność oraz precyzyjną regulację w całym zakresie wiązek
- Wysoka wytrzymałość i niska siła gwintu
- Zapinany korpus taśmy zapobiega ruchowi bocznemu wiązek
- Zakrzywiona końcówka jest łatwa do pobrania z płaskiej powierzchni i umożliwia szybsze wstępne przygotowanie w celu przyspieszenia instalacji

Zastosowania

- Instalacje elektryczne
- Przemysłowe okablowania
- Motoryzacyjne okablowania
- Morskie okablowania
- Budownictwo panelowe
- Specjalne zastosowania

Materiały

- Taśma: Poliamid 66
- Ząb blokujący: SS 304 (W4)

Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia

NORMAFIX® OPASKA KABLOWA Z METALOWYM ZĘBEM

Szerokość w mm	Oznaczenie	Długość w mm	Czarny Numer Referencji	Biały Numer Referencji
2,4	CABLE TIE WITH METAL BARB 2,4 X 102	102	0892 7118 001	0892 7119 001
	CABLE TIE WITH METAL BARB 2,4 X 201	201	0892 7118 003	0892 7119 003
3,6	CABLE TIE WITH METAL BARB 3,6 X 155	155	0892 7118 006	0892 7119 006
	CABLE TIE WITH METAL BARB 3,6 X 200	200	0892 7118 009	0892 7119 009
	CABLE TIE WITH METAL BARB 3,6 X 284	284	0892 7118 007	0892 7119 007
4,8	CABLE TIE WITH METAL BARB 4,8 X 186	186	0892 7118 011	0892 7119 011
	CABLE TIE WITH METAL BARB 4,8 X 250	250	0892 7118 010	0892 7119 010
	CABLE TIE WITH METAL BARB 4,8 X 295	295	0892 7118 012	0892 7119 012
	CABLE TIE WITH METAL BARB 4,8 X 361	361	0892 7118 013	0892 7119 013
7,0	CABLE TIE WITH METAL BARB 7,0 X 221	221	0892 7118 016	0892 7119 016
	CABLE TIE WITH METAL BARB 7,0 X 378	378	0892 7118 018	0892 7119 018
	CABLE TIE WITH METAL BARB 7,0 X 699	699	0892 7118 021	0892 7119 021

Informacja

Nasze opaski kablowe są zgodne z następującymi dyrektywami:

- ABS (Zatwierdzenie produktu)
- CE (Certyfikat zgodności)
- UL62275 (Systemy zarządzania kablami)
- Lloyd's Register
- DNV
- DNV GL
- RoHS

Charakterystyki

- Materiał zębu blokującego: Stal Nierdzewna 304
- Temperatura pracy: -40°C do +85°C
- Kolor: Czarny i Biały
- Łatwopalność: UL94V 2
- Inne właściwości: Bezhalogenowy, odporny na promieniowanie UV (czarne opaski kablowe)



Przejdź do strony 196 i 201.