

- 1 Болт с внутренним шестигранником
- 2 Направляющая пластина
- 3 Резьбовая пластина
- 4 Корпус
- 5 Вставное зажимное кольцо

Усиленное дополнительное фиксирующее кольцо

Наш комбинированный захват **NORMACONNECT® DCS Combi Claw** — это захват для надежного соединения деталей при их растяжении в осевом направлении, предназначенный для применения в ливневых и сточных трубопроводах, где существует опасность возникновения противодавления. Применяется совместно со стандартными кольцами **NORMACONNECT® RAPID/RAPID MSM** и **NORMACONNECT® CV** или **CE**. Усиленный фиксирующий захват для применения в системах, где не требуется защита от продольного перемещения.

Материалы


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Материал, Корпус: Материал, Зажимной элемент
 - Материал, Зажимной элемент: Материал, Зажимной элемент

Информация

- Выдерживают осевое растяжение до 10 бар
- Диаметры DN 50 до DN 150

Технические характеристики и Информация для заказа



КОЛЬЦО NORMACONNECT® DCS COMBI

Наименование	DN	A (мм)	D (мм)	L (мм)	Момент (Нм)	Болт (мм)	P max (бар)	W1 Артикул
КОЛЬЦО COMBI DN 50	50	22	81	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 050
КОЛЬЦО COMBI DN 70	70	22	102	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 070
КОЛЬЦО COMBI DN 80	80	22	110	72	18-20	M 8	до 10	0262 8590 080
КОЛЬЦО COMBI DN 100	100	22	136	82	28-30	M 10	до 10	0262 8591 100
КОЛЬЦО COMBI DN 125	125	23,5	162	93	28-30	M 10	до 5	0262 8592 125
КОЛЬЦО COMBI DN 150	150	23,5	189	93	33-35	M 10	до 5	0262 8592 150