

- 1 Śruba z gniazdem sześciokątnym
- 2 Płytką prowadząca
- 3 Płytką gwintowaną
- 4 Obudowa
- 5 Wkładka z pierścieniem chwytnym

Wytrzymały kołnierz dodatkowy

Oferowany przez nas produkt **NORMACONNECT®** DCS Combi Claw jest osiowym pazurem zabezpieczającym służącym do łączenia przewodów wody deszczowej i kanalizacyjnych, które są narażone na działanie ciśnienia zwrotnego. Jest on stosowany z kołnierzami **NORMACONNECT®** RAPID/RAPID MSM i **NORMACONNECT®** CV albo standardowymi kołnierzami CE. Mocny dodatkowy kołnierz do połączeń niezabezpieczonych przed wyrwaniem.

Materiały


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Materiał, obudowa: Stal, zabezpieczona powierzchnia
 - Materiał, zamknięcie: Stal, zabezpieczona powierzchnia

Charakterystyka

- Mocowanie osiowe do 10 bar
- Średnice od DN 50 do DN 150

Dane techniczne / Informacje potrzebne przy składaniu zamówienia



NORMACONNECT® DCS COMBI CLAW

Oznaczenie	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Moment (Nm)	Śruba (mm)	P maks. [bar]	W1 Nr produktu
DCS COMBI CLAW DN 50	50	22	81	72	18-20	M 8	od 10	0262 8590 050
DCS COMBI CLAW DN 70	70	22	102	72	18-20	M 8	od 10	0262 8590 070
DCS COMBI CLAW DN 80	80	22	110	72	18-20	M 8	od 10	0262 8590 080
DCS COMBI CLAW DN 100	100	22	136	82	28-30	M 10	od 10	0262 8591 100
DCS COMBI CLAW DN 125	125	23,5	162	93	28-30	M 10	od 5	0262 8592 125
DCS COMBI CLAW DN 150	150	23,5	189	93	33-35	M 10	od 5	0262 8592 150