



- 1 Болт с внутренним шестигранником и шайбой
- 2 Квадратная гайка
- 3 Зажимной элемент
- 4 Кольцо
- 5 Уплотняющая втулка

Соединитель Rapid с блокирующей затяжкой

Соединитель NORMACONNECT® DCS RAPID с блокирующей затяжкой обеспечивает быстрое соединение без защиты от продольного перемещения. Визуальный контроль момента затяжки с единственным болтом обеспечивают легкий и быстрый монтаж.

Materiales


W1	W2	W3	W4	W5
	x			x

- W2**
- Материал, Кольцо: AISI 430 Ti
 - Материал, Зажимной элемент: AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Материал, Болты/Гайки: Сталь, защищенная поверхность
 - Материал, Уплотняющая втулка: EPDM
- W5**
- Материал, кольцо: AISI 316Ti
 - Материал, зажимной элемент AISI 316Ti
 - Материал, болты/гайки, сталь, защищенная поверхность
 - Материал, уплотнительная манжета: EPDM

Информация

- Сопротивление растягивающему усилию в осевом направлении до 0.5 бар макс. DN 40 – DN 200
- Сопротивление растягивающему усилию в осевом направлении до 0.3 бар макс. DN 250 – DN 300
- Затяжка требуемым моментом без необходимости применения специальных инструментов
- Соблюдение требований пожарной безопасности

Технические характеристики и Информация для заказа



NORMACONNECT® DCS RAPID									
Наименование	Макс. размеры после сборки ~							W2 Артикул	W5 Артикул
	DN	D (мм)	H (мм)	L (мм)	P max (бар)	Момент (Нм)	Болт (мм)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Затяжка до упора	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Затяжка до упора	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Затяжка до упора	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Затяжка до упора	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Затяжка до упора	M 10		0245 8209 300