



- 1 Imbusz csavar, alátéttel
- 2 Négylapú anya
- 3 Záróegység
- 4 Köpeny
- 5 Tömítőkarmanlyú

## Eredeti Rapid termék egycsavaros meghúzással

A nem húzásbiztos csőcsatlakozáshoz készült, egycsavaros NORMACONNECT® DCS RAPID gyors szerelhetőséget biztosít. A látható nyomatékszabályzásnak és az egy-csavaros záróegységnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen felszerelhető.

### Materialies

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x


- W2**
- Köpeny anyaga: DIN 1.4510
  - Befogóegység anyaga: DIN 1.4301/ DIN 1.4510
  - Anyag, csavarok/anyák: Acél, felületkezelt
  - Anyag, tömítőkarmanlyú: EPDM

- W5**
- Köpeny anyaga: DIN 1.4510
  - Befogóegység anyaga: DIN 1.4301/DIN 1.4510
  - Anyag, csavarok/anyák: Acél, felületkezelt
  - Anyag, tömítőkarmanlyú: EPDM

### Információ

- Maximum 0,5 bar tengelyirányú húzóerővel szemben ellenálló
- DN 40 – DN 200
- Max. 0,3 bar tengelyirányú húzóerővel szemben ellenálló
- DN 250 – DN 300
- Speciális szerszám nélkül is beállítható a zárónyomaték
- Megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

### Műszaki adatok és rendelési információk



#### NORMACONNECT® DCS RAPID

Megnevezés	Max. méret a szerelést követően (kb.)							W2 Cikkszám	W5 Cikkszám
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Nyomaték (Nm)	Csavar (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Szorosra húzás	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Szorosra húzás	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Szorosra húzás	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Szorosra húzás	M 10		0245 8209 300