



- 1 Imbusz csavar, alátéttel
- 2 Négylapú anya
- 3 Záróegység
- 4 Köpeny
- 5 Tömítőkarmantyú

Szétnyitható csőköti elem gyorskioldós záróegységgel

A NORMACONNECT® DCS RAPID MSM csatlakozás könnyen rögzíthető, ráadásul kifejezetten alkalmas javítási célokra. Nem hűzásbiztos csőkötés.



Anyagok


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Köpeny anyaga: DIN 1.4510
 - Befogóegység anyaga: DIN 1.4301/ DIN 1.4510
 - Anyag, csavarok/anyák: Acél, felületkezelt
 - Anyag, tömítőkarmantyú: EPDM

Információ

- Maximum 0,5 bar tengelyirányú húzóerővel szemben ellenálló
- Speciális szerszám nélkül is beállítható a zárónyomaték
- Megfelel a tűzvédelmi előírásoknak

Műszaki adatok és rendelési információk



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM								
Megnevezés	Max. méret a szerelést követően (kb.)							W2 Cikkszám
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Max. nyomás (bar)	Nyomaték (Nm)	Csavar (mm)	
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Szorosra húzás	M 8	0245 8263 150
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Szorosra húzás	M 10	0245 8264 200