



- 1 Perno de cabeza hexagonal hueca con arandela
- 2 Tuerca cuadrada
- 3 Unidad de cierre
- 4 Collarín
- 5 Junta

La conexión exprés con cierre de apertura rápida

La conexión NORMACONNECT® DCS RAPID MSM es fácil de equipar y por ello es apta para fines de reparación. Es una conexión con cierre de apertura rápida para uniones resistentes al desmontaje



Materiales


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Material, collarín: AISI 430 Ti
 - Material, unidad de sujeción: AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Material, pernos/tuercas: acero, superficie protegida
 - Material, junta: EPDM

Información

- Resiste fuerzas axiales de extracción hasta un máx. de 0,5 bar
- Par de apriete definido sin necesidad de herramientas especiales
- Cumple los requisitos de protección contra el fuego

Datos técnicos



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM								
Denominación	Dimensiones máx. tras el montaje ~							W2 Referencia
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P máx. (bar)	Par de apriete (Nm)	Perno (mm)	
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Hermético	M8	0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Hermético	M8	0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Hermético	M8	0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Hermético	M8	0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Hermético	M8	0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Hermético	M8	0245 8263 150
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Hermético	M10	0245 8264 200