




- 1 Imbusz csavarok
- 2 Üreges reteszrudak
- 3 Ház
- 4 Szorítógyűrű-betét

A csövek szétcsúszását megakadályozó karmos kaloda

A NORMACONNECT® DCS RAPID, NORMACONNECT® DCS RAPID MSM vagy NORMACONNECT® DCS CV/CE szabványos gumibetétes bilincsekkel együtt használva a DCS Universal kaloda egy tengelyirányú szétcsúszást megakadályozó karmos szerkezet.



Anyagok


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Anyag, ház: DIN 1.4510
 - Záróegység anyaga: Acél, felületkezelt
 - Anyag, szorítógyűrű: DIN 1.4310

Információ

- Felhasználása a RAPID/RAPID MSM típusú termékekkel együtt javasolt: max. 10 bar értékig
- Felhasználása a CV/CE típusú termékekkel javasolt: max. 5 bar értékig (DN 50 – DN 200); max. 3 bar értékig (DN 250 – DN 300)

Műszaki adatok és rendelési információk



NORMACONNECT® DCS UNIVERSAL KAROM

Megnevezés	DN	A (mm)	D (mm)	H (mm)	Csavar (mm)	P max (bar)		Nyomaték (Nm)	W2 Cikkszám
						RAPID / RAPID MSM	CV/CE		
UNIVERSAL KALODA DN 50	50	77	85	105	M8	10	5	Összezárásig	0262 8401 050
UNIVERSAL KALODA DN 70	70	77	100	120	M8	10	5	Összezárásig	0262 8402 070
UNIVERSAL KALODA DN 75	75							Összezárásig	
UNIVERSAL KALODA DN 80	75/80	77	105	125	M 8	10	5	Összezárásig	0262 8403 080
UNIVERSAL KALODA DN 100	100	97	130	150	M 10	10	5	Összezárásig	0262 8405 100
UNIVERSAL KALODA DN 125	125	97	165	195	M 10	10	5	Összezárásig	0262 8406 125
UNIVERSAL KALODA DN 150	150	97	185	215	M 10	5	5	Összezárásig	0262 8407 150
UNIVERSAL KALODA DN 200	200	113	240	270	M 12	5	5	Összezárásig	0262 8415 200
UNIVERSAL KALODA DN 250	250	139	305	335	M 12	3	3	Összezárásig	0262 8416 250
UNIVERSAL KALODA DN 300	300	139	400	490	M 12	3	3	Összezárásig	0262 8417 300