

NORMA PN 16



**El conector de compresión original
de NORMA**

- ✓ Fácil instalación
- ✓ No se requiere mano de obra especial
- ✓ Alta resistencia a los rayos UV y a la temperatura



¡Conexión rápida y sencilla!

✓ Seguro y duradero

✓ Tuerca de seguridad de polipropileno

✓ Estanqueidad perfecta

✓ Aplicaciones: Campos de deporte, campos de golf, agricultura, horticultura, viñedos, etc.

Norma PN 16

Diferentes figuras

Enlace mixto rosca macho - MA

Enlace tipo brida - FLA

Codo rosca hembra - FB

Enlace recto - SC

Codo curvo dos bocas iguales - EB

Te rosca macho - MT

Enlace mixto rosca hembra - FA

Codo rosca macho - MB

Te rosca hembra - FT

¿Te gusta lo que ves? Tenemos más productos que te pueden interesar.



Tubería de gotero integrado Dura Flo™ CV



Conector de compresión Smart-Loc™



NORMA PN 10

¿Necesita ayuda o quiere saber más? Consulta a nuestros especialistas!



+34 93 432 99 55



watermanagement@normagroup.com



norma-watermanagement.com



NORMA Group Holding GmbH | Edisonstraße 4 | 63477 Maintal | Germany | norma-watermanagement.com

This document supersedes all previous issues. No part of this publication may be reproduced without our prior written consent. In NORMA Group's policy of continual product improvements to meet user needs and technological developments, all models and sets listed in this file (photographs, specifications, sizes and weights) may be upgraded or discontinued without notice and without any obligation on our part to modify tools or equipment sold previously. The recommendations for use and safety given in this file do not replace accepted good practice or the safety related legal and regulatory provisions. References to standards implemented as of 1 December 2018 are not contractually binding.