



- 1 Innensechskantschrauben
- 2 Führungsseite
- 3 Gewindeseite
- 4 Gehäuse
- 5 Verankerungszähne

NORMACONNECT®

## Die Kralle, die hohen Zugbelastungen standhält

Unsere NORMACONNECT® DCS Kombi-Kralle ist eine axial zugfeste Sicherheitskralle zum Verbinden von Regenwasser- und Abwasserleitungen, in denen Gegendruck entstehen kann. Sie ist in Kombination mit der NORMACONNECT® RAPID/RAPID MSM zu verwenden. Die starke Ergänzungssicherung für nicht zugfeste Verbindungen.

### Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
x				

### Informationen

- Axial zugfest bis 10 bar
- Durchmesser DN 50 bis DN 300

### W1

- Material Gehäuse: Stahl, oberflächengeschützt
- Material Verschlusseinheit: Stahl, oberflächengeschützt

### Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACONNECT® DCS KOMBI-Kralle								
Bezeichnung	DN	D (mm)	A (mm)	L (mm)	Drehmoment (Nm)	Schraube (mm)	P max (bar)	W1 Artikel-Nr.
KOMBI-Kralle DN 50	50	76	18	72	20	M8	bis 10	0262 8590 050
KOMBI-Kralle DN 80	80	99	18	72	20	M8	bis 10	0262 8590 080
KOMBI-Kralle DN 100	100	130	21	82	25	M10	bis 10	0262 8591 100
KOMBI-Kralle DN 125	125	156	21	96	25	M10	bis 8	0262 8592 125
KOMBI-Kralle DN 150	150	180	21	96	25	M10	bis 8	0262 8592 150
KOMBI-Kralle DN 200	200	235	27	110	65	M 12	bis 5	0262 8592 200
KOMBI-Kralle DN 250	250	285	27	130	65	M 12	bis 3	0262 8592 250
KOMBI-Kralle DN 300	300	335	27	130	65	M 12	bis 3	0262 8592 300

