


NORMA**FIX**® Brida de acero inoxidable



Brida metálica para una fijación de alta resistencia



Sistema de autobloqueo tipo ball-lock, acelera la instalación

Montaje rápido y con mínimo esfuerzo de inserción

Excelente resistencia a la corrosión y a los rayos UV



FIJACIÓN Y RETENCIÓN



NORMAFIX® Brida de acero inoxidable

Aplicaciones

- Fijación de cables y tuberías en construcción naval, en alta mar, plantas petroquímicas, plataformas petrolíferas y entornos con riesgo de incendio.
- Se utiliza como seguridad contra llamas en instalaciones eléctricas para fijar las placas metálicas de identificación, que deben conservarse en caso de incendio.
- Instalaciones donde se requiere una alta resistencia mecánica y UV (fotovoltaica).

Material	
Banda	W4, W5
Temperatura de trabajo	De -80 °C α +300 °C
Inflamabilidad	Ignífugo

Descripción	Ancho L (mm)	Longitud	d		Paquete máximo Ø DN (mm)	Resistencia - mínima a la tracción (N)	Número de artículo		Cantidad de	Cantidad de
		C (mm)	Espesor (mm)				W4	W5	embalaje – bolsa de plástico (uds.)	embalaje – caja de cartón (uds.)
Brida de acero inoxidable 4,6×200		200		15	61	890	0892 7012 002	0892 7012 047	100	10.000
Brida de acero inoxidable 4,6×250		250		15	77	890	0892 7012 003	0892 7012 048	100	8.000
Brida de acero inoxidable 4,6×350	4,6	350		15	109	890	0892 7012 005	0892 7012 049	100	5.000
Brida de acero inoxidable 4,6×450		450		15	141	890	0892 7012 007	0892 7012 050	100	4.000
Brida de acero inoxidable 4,6×650		650		15	205	890	0892 7012 042	0892 7012 051	100	3.000
Brida de acero inoxidable 4,6×800		800		15	253	890	0892 7012 043	0892 7012 052	100	2.000
Brida de acero inoxidable 7,6×200		200	0,25	15	61	1.600	0892 7012 010	0892 7012 053	100	5.000
Brida de acero inoxidable 7,6×250		250		15	77	1.600	0892 7012 011	0892 7012 054	100	2.500
Brida de acero inoxidable 7,6×350		350		15	109	1.600	0892 7012 013	0892 7012 055	100	2,500
Brida de acero inoxidable 7,6×500	7,6	500		15	157	1.600	0892 7012 016	0892 7012 056	100	2.000
Brida de acero inoxidable 7,6×650		650		15	205	1.600	0892 7012 044	0892 7012 057	100	2.000
Brida de acero inoxidable 7,6×800		800		15	253	1.600	0892 7012 045	0892 7012 058	100	1.500
Brida de acero inoxidable 7,6×1.000		1.000		15	316	1.600	0892 7012 046	0892 7012 059	100	1.000

Más ventajas

- Alta resistencia a altas temperaturas, a la llama y a la corrosión

NORMA**FIX**® Brida de acero inoxidable forma parte de una amplia cartera. ¡Descubre más!





Banda perforada

Abarcón



¿Tiene preguntas o necesita una consulta personalizada?

Póngase en contacto hoy mismo con su representante de ventas para obtener más información. O visite nuestro sitio web para conocer más sobre nuestros productos: norma-connects.com

