



- 1 Schraubengehäuse für einfaches Festziehen
- 2 Mitlaufender Halteclip fixiert überstehendes Band am Schellenkörper
- 3 Glatte, perforierte Bandinnenseite
- 4 Sicherheitsverschluss hält die Ausrichtung des Bandes aufrecht

## Schilderbefestigungsschelle

Die NORMACLAMP® Hi-Torque Clamp für hohes Anzugsmoment wird aus Komponenten gefertigt, die vollständig aus Edelstahl bestehen. Die Konstruktion des Schneckengewindegehäuses am Band ermöglicht die Installation einer Vielzahl von Schildern. Die Schwerlastschellen sind wiederverwendbar. Ihre Konstruktion sorgt dafür, dass bei der Montage keine scharfen Kanten hervorstecken, die den Installateur verletzen könnten. Das empfohlene Anzugsmoment für eine sichere und zuverlässige Montage beträgt 16 Nm, wobei das Bruchdrehmoment bei über 20 Nm liegt.

### Vorteile auf einen Blick

- ✓ Wiederverwendbar
- ✓ Sichere und verlässliche Montage
- ✓ Einfaches Nachspannen bei Ausdehnung (aufgrund von Temperaturschwankungen)
- ✓ Kein Materialverlust bei der Montage
- ✓ Einfache Montage von zwei Schildern an einem Mast

### Anwendungen

- Installation von Verkehrsschildern, Straßenschildern, Werbetafeln und Leuchtreklamen
- Schwerlastdichtanwendungen
- Landwirtschaft
- Chemische Industrie
- Lebensmittelverarbeitung
- Flüssigkeitsübertragung
- Marineindustrie
- Petrochemische Industrie
- Werften

### Werkstoffe

W1	W2	W3	W4	W5
			x	

### Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP® HI-TORQUE				
Bandbreite	Bezeichnung	Spannbereiche		W4 Artikel-Nr.
		in mm	in Zoll	
16	HI-TORQUE 32-67/16	32-67	1 1/4-2 5/8"	0560 6610 050
	HI-TORQUE 54-105/16	54-105	2 1/8-4 1/8"	0560 6610 080
	HI-TORQUE 102-156/16	102-156	4-6 1/8"	0560 6610 129
	HI-TORQUE 156-232/16	156-232	6 1/8-9 1/8"	0560 6610 194
	HI-TORQUE 229-384/16	229-384	9-15 1/8"	0560 6610 307



Siehe Seite 195