



- 1 Linguetta in acciaio inox**  
– Elevata resistenza ed eccellenti prestazioni
- 2 Punta arrotondata**  
– Facile da sollevare con una superficie piana

**NUOVO**

## Fascetta stringicavo ad elevata resistenza

Realizzata in nylon 66 e dente metallico in AISI 304; la scelta migliore per applicazioni ad alta resistenza

### Panoramica dei vantaggi

- Il dente in acciaio inox offre eccellenti prestazioni e affidabilità e permette l'utilizzo senza limitazione lungo l'intero range della fascetta
- Elevata resistenza e minima forza richiesta per il montaggio
- I rilievi presenti sulla parte interna della fascetta garantiscono che il dente metallico lavori correttamente.
- Il disegno arrotondato dell'estremità della fascetta permette un facile posizionamento per una rapida e veloce installazione

### Applicazioni

- Installazioni elettriche
- Cablaggio industriale
- Cablaggio automobilistico
- Cablaggio marino
- Cablaggio di quadri elettrici
- Applicazioni speciali

### Materiali

- Banda: nylon 66
- Dente di bloccaggio: acciaio inox 304 (W4)

### Informazioni

Le nostre fascette stringicavo sono conformi con le seguenti direttive:

- ABS (Approvazione del prodotto)
- CE (Certificato di conformità)
- UL62275 (Sistemi di gestione cavi)
- Lloyd's Register
- DNV
- DNV GL
- RoHS

### Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMAFIX® FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO				
Larghezza in mm	Descrizione	Lunghezza in mm	Nero	Bianco
			Codice articolo	Codice articolo
2,4	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 2,4 X 102	102	0892 7118 001	0892 7119 001
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 2,4 X 201	201	0892 7118 003	0892 7119 003
3,6	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 155	155	0892 7118 006	0892 7119 006
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 200	200	0892 7118 009	0892 7119 009
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 3,6 X 284	284	0892 7118 007	0892 7119 007
4,8	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 186	186	0892 7118 011	0892 7119 011
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 250	250	0892 7118 010	0892 7119 010
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 295	295	0892 7118 012	0892 7119 012
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 4,8 X 361	361	0892 7118 013	0892 7119 013
7,0	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 221	221	0892 7118 016	0892 7119 016
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 378	378	0892 7118 018	0892 7119 018
	FASCETTA STRINGICAVO CON DENTE IN METALLO 7,0 X 699	699	0892 7118 021	0892 7119 021



Vedere pagine 196 e 201.

### Caratteristiche

- Dente: acciaio inox 304
- Temp. di lavoro: da -40°C a +85°C
- Colore: bianco e nero
- Infiammabilità: UL94V-2
- Altre proprietà: senza alogeni, resistente UV (fascette nere)