

- 1 Bulloni a brugola
- 2 Lato di guida
- 3 Lato filettato
- 4 Corpo
- 5 Inserto anello di presa

Il collare estremamente performante

Il nostro collare **NORMACONNECT® DCS Combi** è un gancio di sicurezza resistente alla trazione assiale per il collegamento di canali pluviali e di scarico soggetti alle contropressioni. È utilizzato in combinazione con i collari **NORMACONNECT® RAPID/RAPID MSM** e **NORMACONNECT® CV** o **CE standard**. Il gancio di sicurezza **NORMACONNECT® DCS Combi** è la soluzione ideale per i collegamenti dove è richiesta un'elevata resistenza alla trazione generata dalle spinte assiali.

Materiali


W1	W2	W3	W4	W5
x				

- W1**
- Materiale, corpo: acciaio, con trattamento superficiale di protezione
 - Materiale, chiusura: acciaio, con trattamento superficiale di protezione

Informazioni

- Resistenza alla trazione assiale fino a 10 bar
- Diametri da DN 50 a DN 150

Dati tecnici e informazioni per l'ordine



COLLARE DI ANCORAGGIO NORMACONNECT® DCS COMBI

Descrizione	DN	A (mm)	D (mm)	L (mm)	Coppia (Nm)	Bullone (mm)	P max (bar)	W1 Codice articolo
DCS COLLARE COMBI DN 50	50	22	81	72	18-20	M 8	fino a 10	0262 8590 050
DCS COLLARE COMBI DN 70	70	22	102	72	18-20	M 8	fino a 10	0262 8590 070
DCS COLLARE COMBI DN 80	80	22	110	72	18-20	M 8	fino a 10	0262 8590 080
DCS COLLARE COMBI DN 100	100	22	136	82	28-30	M 10	fino a 10	0262 8591 100
DCS COLLARE COMBI DN 125	125	23,5	162	93	28-30	M 10	fino a 5	0262 8592 125
DCS COLLARE COMBI DN 150	150	23,5	189	93	33-35	M 10	fino a 5	0262 8592 150