



- 1 Bullone a brugola
- 2 Dado quadro
- 3 Sistema di chiusura
- 4 Collare
- 5 Manicotto di tenuta

L'Original Rapid con blocco del serraggio

Il NORMACONNECT® DCS RAPID con blocco del serraggio viene utilizzato per i collegamenti dove non è richiesta la resistenza alla trazione e permette una sicura e rapida installazione. Il controllo visibile della coppia e la chiusura con un solo bullone assicurano un'installazione semplice e rapida.

Materiali

W1	W2	W3	W4	W5
	x			x

W2

- Materiale, collare: AISI 430 Ti
- Materiale, chiusura: AISI 304 / AISI 430 Ti
- Materiale, bulloni/dadi: acciaio, con trattamento superficiale di protezione
- Materiale, manicotto di tenuta: EPDM


W5

- Materiale, collare: AISI 316Ti
- Materiale, chiusura: AISI 316Ti
- Materiale, bulloni/dadi: acciaio, con trattamento superficiale di protezione
- Materiale, manicotto di tenuta: EPDM

Informazioni

- Resistente a forze di trazione assiali fino a max. 0,5 bar
- DN 40 – DN 200
- Resistente a forze di trazione assiali fino a max. 0,3 bar
- DN 250 – DN 300
- Coppia di serraggio definita senza dover impiegare attrezzi speciali
- Soddisfa i requisiti di protezione antincendio

Dati tecnici e informazioni per l'ordine



NORMACONNECT® DCS RAPID

Descrizione	Dimensioni massime dopo l'assemblaggio ~							W2 Codice articolo	W5 Codice articolo
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Coppia (Nm)	Bullone (mm)		
RAPID DN 40	40	53	64	50	0,5	Serraggio stretto	M 5	0245 8254 040	
RAPID DN 50	50	70	80	46	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8218 050	0245 8126 050
RAPID DN 70	70	90	100	43	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8219 070	0245 8127 070
RAPID DN 75 S	75	87	97	40,5	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8265 075	
RAPID DN 80	75/80	95	105	40	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8220 080	0245 8129 075
RAPID DN 100	100	125	135	39,0	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8221 100	0245 8130 100
RAPID DN 125	125	147	162	37,0	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8222 125	0245 8131 125
RAPID DN 150	150	172	187	35,5	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8223 150	0245 8132 150
RAPID DN 200	200	227	244	33,5	0,5	Serraggio stretto	M 10	0245 8224 200	0245 8133 200
RAPID DN 250	250	293	306	96	0,3	Serraggio stretto	M 10		0245 8208 250
RAPID DN 300	300	345	360	96	0,3	Serraggio stretto	M 10		0245 8209 300