



- 1 Bullone a brugola
- 2 Dado quadro
- 3 Unità di chiusura
- 4 Collare
- 5 Anello di tenuta

Il collegamento rapido con chiusura a sgancio rapido

Il giunto NORMACONNECT® DCS RAPID MSM è facile da installare e pertanto particolarmente adatto per scopi di riparazione. Consente un collegamento veloce con chiusura a sgancio rapido e viene utilizzato per collegamenti dove non è richiesta la resistenza alla trazione.



Materiali


W1	W2	W3	W4	W5
	x			

- W2**
- Materiale, collare: AISI 430 Ti
 - Materiale, chiusura: AISI 304 / AISI 430 Ti
 - Materiale, bulloni/dadi: acciaio, con trattamento superficiale di protezione
 - Materiale, manicotto di tenuta: EPDM

Informazioni

- Resistente a forze di trazione assiali fino a max. 0,5 bar
- Coppia di serraggio definita senza dover impiegare attrezzi speciali
- Soddisfa i requisiti di protezione antincendio

Dati tecnici e informazioni per l'ordine



NORMACONNECT® DCS RAPID MSM

Descrizione	Dimensioni massime dopo l'assemblaggio ~							W2 Codice articolo
	DN	D (mm)	H (mm)	L (mm)	P max (bar)	Coppia (Nm)	Bullone (mm)	
RAPID DN 50 MSM	50	70	80	40	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM	70	90	100	40	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM	75/80	95	105	40	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM	100	125	135	46	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM	125	147	162	55	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM	150	172	187	55	0,5	Serraggio stretto	M 8	0245 8263 150
RAPID DN 200 MSM	200	227	244	70	0,5	Serraggio stretto	M 10	0245 8264 200