



- 1 Fessura a "U" per compensare le differenze di diametro
- 2 Tacca sul manicotto interno per accoppiamento con banda esterna
- 3 Guarnizione brevettata

**NUOVO**

## Per il collegamento di componenti di sistemi di scarico

NORMACONNECT® Euro Coupler è il modo efficace per collegare componenti di sistemi di scarico senza la necessità di tubazioni svasate/terminali ad incastro o con slot di serraggio. La fascetta è dotata di un'eccellente capacità di carico di serraggio e facile manutenzione. Consente un rapido montaggio e mantenimento dei tubi di scarico. Fornisce un'elevata resistenza al movimento longitudinale e rotativo dei tubi.

### Panoramica dei vantaggi

- Nessuna necessità di dimensionamento o presenza di slot sui terminali dei tubi
- Guarnizione brevettata con provate capacità sigillanti per ridurre i valori di perdite
- Unità preassemblata – installazione semplice e sicura
- Eccellente capacità di carico di serraggio

### Applicazioni

Soluzione efficace per la connessione di tubazioni con lo stesso diametro all'interno di un sistema di scarico.

### Materiali

W1	W2	W3	W4	W5
		x		

### Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACONNECT® EUROCUPLER			
Larghezza	Descrizione	Diametro nominale	W3 Codice articolo
		in mm	
88,7	EURO COUPLER 40-441/88	40	0367 6005 040
	EURO COUPLER 45-441/88	45	0367 6009 045
	EURO COUPLER 50-441/88	50	0367 6010 050
	EURO COUPLER 55-441/88	55	0367 6008 055
	EURO COUPLER 60-441/88	60	0367 6011 060
	EURO COUPLER 65-441/88	65	0367 6022 065
	EURO COUPLER 70-441/88	70	0367 6033 070