



- 1 Cassetto con bloccaggio e sgancio rapido
- 2 Banda con interno liscio
- 3 Bordi piatti per evitare danni al tubo

Fascetta autobloccante rapida

NORMACLAMP® QUICK LOCK da 9 mm è realizzata con un nastro completamente stampato con bordi piatti per evitare danni al tubo. Il cassetto a bloccaggio/sgancio rapido consente una facile e veloce applicazione.

Prima di assicurare il bloccaggio con la vite, è possibile regolare la banda in base al diametro del tubo. Spessore della banda 0,6 mm per larghezza banda 9 mm.

Panoramica dei vantaggi

- Applicazione semplice e rapida
- Connessione sicura del tubo
- Flessibilità
- Campi di serraggio da 25-40 a 60-1300 mm

Applicazioni

- Settore idraulico
- Condizionamento dell'aria
- Edilizia
- Installazione sanitari

Materiali

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x		x	

*W2 (B): Banda in acciaio inox (W3)
 Vite e cassetto in acciaio zincato (W1)
 W2 (B) è una combinazione dei materiali W1 e W3

Coppie di serraggio

Larghezza banda	Coppia di serraggio	Velocità di serraggio
9	2.5 +0.5 Nm	Max. 50 RPM

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

BLOCCO RAPIDO NORMACLAMP® 9 MM					
Larghezza banda	Descrizione articolo	Campi di serraggio		W2 (B) Codice articolo	W4 Codice articolo
		in mm	in pollici		
9	QUICK LOCK 25-40/9	25-40	1-1 9/16	0815 6120 040	
	QUICK LOCK 25-45/9	25-45	1-1 3/4	0815 6120 045	
	QUICK LOCK 32-50/9	32-50	1 1/4-2	0815 6120 050	
	QUICK LOCK 40-60/9	40-60	1 9/16-2 3/8	0815 6120 060	
	QUICK LOCK 50-70/9	50-70	2-2 3/4	0815 6120 070	
	QUICK LOCK 60-80/9	60-80	2 3/8-3 1/8	0815 6120 080	
	QUICK LOCK 60-90/9	60-90	2 3/8-3 9/16	0815 6120 090	
	QUICK LOCK 60-100/9	60-100	2 3/8-3 15/16	0815 6120 100	
	QUICK LOCK 60-110/9	60-110	2 3/8-4 5/16	0815 6120 110	0815 6130 110
	QUICK LOCK 60-125/9	60-125	2 3/8-4 15/16	0815 6120 125	
	QUICK LOCK 60-135/9	60-135	2 3/8-5 5/16	0815 6120 135	0815 6130 135
	QUICK LOCK 60-145/9	60-145	2 3/8-5 11/16	0815 6120 145	0815 6130 145
	QUICK LOCK 60-165/9	60-165	2 3/8-6 1/2	0815 6120 165	
	QUICK LOCK 60-170/9	60-170	2 3/8-6 11/16		0815 6130 170
	QUICK LOCK 60-175/9	60-175	2 3/8-6 7/8	0815 6120 175	
	QUICK LOCK 60-215/9	60-215	2 3/8-8 7/16	0815 6120 215	0815 6130 215
	QUICK LOCK 60-270/9	60-270	2 3/8-10 5/8	0815 6120 270	0815 6130 270
	QUICK LOCK 60-280/9	60-280	2 3/8-11	0815 6120 280	
	QUICK LOCK 60-290/9	60-290	2 3/8-11 7/16	0815 6120 290	
	QUICK LOCK 60-325/9	60-325	2 3/8-12 13/16	0815 6120 325	0815 6130 325
	QUICK LOCK 60-370/9	60-370	2 3/8-14 9/16	0815 6120 370	
	QUICK LOCK 60-380/9	60-380	2 3/8- 14 15/16	0815 6120 380	0815 6130 380
	QUICK LOCK 60-425/9	60-425	2 3/8-16 3/4	0815 6120 425	0815 6130 425
	QUICK LOCK 60-525/9	60-525	2 3/8-20 11/16	0815 6120 525	0815 6130 525
	QUICK LOCK 60-630/9	60-630	2 3/8-24 13/16	0815 6120 630	
	QUICK LOCK 60-660/9	60-660	2 3/8-26	0815 6120 660	0815 6130 660
	QUICK LOCK 60-1050/9	60-1050	2 3/8-41 5/16	0815 6121 050	
	QUICK LOCK 60-1300/9	60-1300	2 3/8-51 3/16	0815 6121 300	

Altri diametri disponibili su richiesta



Vedere pagina 190 e 194.



- 1 Cassa a bloccaggio e sgancio rapido
- 2 Nastro perforato per garantire una superficie di contatto ideale per il tubo flessibile

La fascetta ideale per tubi flessibili con grandi diametri

NORMACLAMP® QUICK LOCK 12 mm è progettata per il fissaggio di tubi di grande diametro ed è fornita con nastro e perforato. Questa fascetta è la soluzione ideale per tubi di diametro elevato superiore a 100 mm. Lo spessore della banda 0,7 mm per larghezza banda da 12 mm assicura un fissaggio molto flessibile.

Panoramica dei vantaggi

- Il cassetto Quick-Lock facilita il montaggio da 12 della fascetta
- Connessione sicura
- Flessibilità
- Ampio campo di serraggio

Applicazioni

- Settore idraulico
- Condizionamento dell'aria
- Edilizia
- Installazione sanitari

Materiale

W1	W2 (B) *	W3	W4	W5
	x			

*W2 (B): Banda in acciaio inox (W3)
Vite e involucro in acciaio al carbonio zincato (W1)
W2 (B) è una combinazione dei materiali W1 e W3

Dati tecnici e informazioni per l'ordine

BLOCCO RAPIDO NORMACLAMP® 12 MM				
Larghezza banda	Descrizione articolo	Campi di serraggio		W2 (B) Codice articolo
		in mm	in pollici	
12	QUICK LOCK 50-110/12	50-110	2-4 5/16	0815 6020 080
	QUICK LOCK 50-130/12	50-130	2-5 1/8	0815 6020 090
	QUICK LOCK 50-145/12	50-145	2-5 11/16	0815 6020 098
	QUICK LOCK 50-165/12	50-165	2-6 1/2	0815 6020 108
	QUICK LOCK 50-175/12	50-175	2-6 7/8	0815 6020 113
	QUICK LOCK 50-215/12	50-215	2-8 7/16	0815 6020 133
	QUICK LOCK 50-280/12	50-280	2-11	0815 6020 165
	QUICK LOCK 50-325/12	50-325	2-12 13/16	0815 6020 188
	QUICK LOCK 50-370/12	50-370	2-14 9/16	0815 6020 210
	QUICK LOCK 50-425/12	50-425	2-16 3/4	0815 6020 238
	QUICK LOCK 60-525/12	60-525	2-20 11/16	0815 6020 293
	QUICK LOCK 70-625/12	70-625	2-24 5/8	0815 6020 348



Vedere pagina 190.